

ВЫПРЕССОВЩИК ШКВОРНЕЙ ВШ95-300 с тележкой

Мобильный гидравлический выпрессовщик шкворней ВШ-95 для автомобилей с шириной балки до 300мм (Россия). Выпрессовщик шкворней ВШ — передвижная установка для выпрессовки и запрессовки шкворней поворотных цапф грузовых автомобилей и автобусов, без демонтажа оси автомобиля. Установка позволяет не только выпрессовывать шкворни грузовых автомобилей и автобусов, но и решать многие другие задачи, связанные с прессованием. Шарнирно-закрепленная траверса с рабочим цилиндром позволяет поворачивать гидроцилиндр в любое требуемое положение, а при помощи винтовой тяги устанавливать его под любым углом. Поставляется с ручным гидравлическим (по умолчанию) или пневмогидравлическим насосом с комплектом оправок. ПРИМЕЧАНИЕ. Возможно изготовление выпрессовщика по другим техническим характеристикам.



АНАЛОГИ:

- Продукция немецких производителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Колеса — 100мм.;
- Поперечное перемещение колес до 10мм для удобного позиционирования выпрессовщика - относительно шкворня;
- Жесткая конструкция тележки;
- Быстроразъемное соединение между цилиндром и РВД для удобного хранения и перемещения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Выпрессовщик с тележкой;
2. Встроенный ручной насос (800 бар) с функцией быстрого пневматического подвода штока выпрессовщика до нагрузки (шкворня). (пневмогидравлический насос — опция);
3. Набор оправок (3шт.) и пуансонов (3шт.). Дополнительные оправки и пуансоны по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ход штока - 130мм (или более по желанию заказчика), Усилие - 106 тонн при 800 бар. Расстояние между шпильками - 300мм. Привод - встроенный ручной насос (800 бар) с функцией быстрого пневматического подвода штока выпрессовщика до нагрузки (шкворня) или пневмогидравлический насос по желанию заказчика.

ГАРАНТИЯ — 12 месяцев.

Версия 05.2026

Санкт-Петербург

☎ (812) 309-05-42, ✉ E-mail: info@amotiv.ru,
📍 196158, Московское шоссе, дом 46, офис 110

Псков

☎ (811) 223-15-15, ✉ E-mail: info@amotiv.ru,
📍 180021, г. Псков, Ул. Инженерная 1Е

🌐 проамотив.ru